

PROLAQ COMPACT

Para limpeza de equipamentos de pinturas e vernizes

Sistema Prolaq Compact utiliza apenas ar comprimido e é acionado por um pedal, gerando economia de energia elétrica e sem riscos com fagulhas elétricas. Uma escova de limpeza com fluxo interno contínuo garante melhores resultados de limpeza. Equipado com uma pistola de ar comprimido na lateral do equipamento e proporciona secagens mais rápidas. Rodízios que permitem uma fácil movimentação.



BIO-CHEM

PROLAQ L 400

O agente Prolaq L 400 remove com facilidade tinta fresca, vernizes à base de solvente ou à base de água, tinta de impressão, sendo a melhor alternativa aos agentes de limpeza convencionais, como Thinner de Limpeza, Acetona ou Acetato de Etila.

Com um rendimento superior a 20:1 (20 litros de thinner contra 1 litro de Prolaq).

Com matérias-primas rigorosamente selecionadas, Prolaq L 400 é altamente seguro, com baixo teor de VOC, formulação amigável ao usuário e meio ambiente, minimizando o forte odor característico dos solventes e proporcionando um ambiente de trabalho mais saudável e seguro.

Reduz o prêmio do seguro fabril em função de sua segurança e eliminação de produtos inflamáveis.

- ▶ Biodegradável e não inflamável;
- ▶ Baixo resíduo;
- ▶ Sem exigência de Classificação de CLP;
- ▶ Produto seguro, não regulamentado para transporte;
- ▶ Remove com eficácia os vernizes não secos, tintas offset, tintas; de impressão, istolas de pintura, rolos, sistemas airless e etc;

Descrição	Volume	Códigos
Embalagem	20L	A02069
	60L	A06069
	200L	A20069
	1000L	A10069



CLEANTEC HC 15

DESENGRAXANTE ALCALINO UNIVERSAL

O desengraxante CleanTec HC 15 foi especialmente desenvolvido para otimização do processo de limpeza de peças. Com formulação altamente concentrada, CleanTec HC 15 proporciona maior economia, podendo ser utilizado concentrado e até diluído, dependendo do grau de sujidade.

CleanTec HC 15 tem baixa formação de espuma, ótimos resultados em sistemas de limpeza automatizados, banhos de imersão e por spray. Pode ser utilizado em temperatura ambiente ou mesmo aquecido.

- ▶ Remoção de graxas e óleos pesados;
- ▶ Base de água e livre de solventes;
- ▶ Com proteção contra corrosão;
- ▶ Limpeza automáticas e imersão;
- ▶ Compatível com todos os tipos de matérias usados na indústria.

Descrição	Volume	Códigos
Embalagem	5kg	A00501
	20kg	A02001
	60kg	A06001
	200kg	A20001
	1000kg	A10001

