

ÓLEO DE CORTE INTEGRAL PARA METAIS

É indicado para todos os metais aumentando a produtividade da ferramenta, reduzindo os custos de usinagem e melhorando o acabamento.



Modo de usar: Aplicação manual.

Propriedades:

- Redução de custo de usinagem.
- Maior durabilidade das ferramentas.
- Aumenta a produtividade.
- Ótimo acabamento.
- Elimina solda de cavaco.
- Previne engripamento.
- Reduz atrito.

Indicação: Para todos os metais.

Precauções: Recomendamos a utilização de luvas de PVC, óculos de proteção ou protetor facial.

Armazenagem: Armazenar em temperatura ambiente

Composição: Óleo mineral, Óleo Vegetal, Aditivo de extrema pressão.

Validade: Indeterminada.

Embalagem: Frasco plástico 500 ml.

Atenção: Não reutilizar a embalagem e nem tratar com lixo doméstico.

ÓLEO DE CORTE SOLÚVEL SEMISSINTÉTICO PARA METAIS

Óleo solúvel semissintético especialmente desenvolvido para usinagem de metais como ferro fundido, aços carbono, aços liga inoxidáveis.



Modo de usar:

Para rosqueamento e usinagem pesada:
De 5 a 8% de LUBFIX para a quantidade de água utilizada.

Para uso geral:
De 4 a 6% de LUBFIX para a quantidade de água utilizada.

Para retífica:
De 2 a 4% de LUBFIX para a quantidade de água utilizada.

Descrição:

- Óleo solúvel semi-sintético especialmente desenvolvido para usinagem de metais como ferro fundido, aços carbono, aços liga inoxidáveis.
- Contém aditivos de lubrificidade que lhe conferem ótimo desempenho em diversos tipos de operações de usinagem.
- É indicado especialmente para cortes em altas velocidades, onde é exigida do produto uma elevada capacidade de lubrificação e uma boa refrigeração da ferramenta de corte.

Propriedades:

- Apresenta ótima capacidade de refrigeração, conferindo alta lubrificidade à ferramenta de corte, proporcionando corte suave, perfeito e com excelente acabamento superficial das peças usinadas.
- Excelente característica anticorrosiva, evitando corrosão nas peças usinadas e nos equipamentos.
- Ótima resistência à degradação.
- Isento de óleo mineral, cloro, nitritos, derivados fenólicos, propiciando um descarte fácil utilizando-se de técnicas convencionais de tratamento de efluentes.

Precauções: Recomendamos a utilização de luvas de PVC, óculos de proteção ou protetor facial.

Armazenagem: Armazenar em temperatura ambiente Validade: 12 meses.

Embalagem: Bombona Plástica 5 litros e 20 litros.

Atenção: Não reutilizar a embalagem e nem tratar com lixo doméstico.